

CURADISOL S 100 MEMBRANA LÍQUIDA PARA EL CURADO DEL HORMIGÓN BASE SOLVENTE

:: Descripción:

CURADISOL S 100 es una membrana líquida de color blanco, que pulverizado sobre el hormigón fresco forma una membrana continua que evita la evaporación de agua, permitiendo un adecuado curado y evitando la formación de fisuras por contracción.

Al estar desarrollado sobre una base compuesta por solvente especiales, tiene un rápido secado, que le hace ideal para climas cálidos o zonas ventosas.

CURADISOL S 100 presenta las siguientes características:

- :: Cumple con la **Norma IRAM 1675** (compuesto tipo B).
- :: Cumple con la **Norma ASTM C-309**.
- :: Seca rápidamente formando una membrana continua.
- :: Impide la evaporación del agua protegiendo al hormigón de la acción del sol o del viento.
- :: Evita la fisuración plástica por contracción.

El uso del **CURADISOL S 100** no impide la adherencia de pinturas y/o revestimiento de terminación que suelen aplicarse al hormigón.

:: Usos:

CURADISOL S 100 se utiliza para el curado del hormigón cuando se requiere un elevado comportamiento técnico. Es ideal para el curado de pavimentos en general, pistola de aterrizaje, losas de hormigón armado, etc. que se encuentran en zonas de climas con altas temperaturas y baja humedad o zonas con vientos fuertes.

:: Aplicación:

CURADISOL S 100 se presenta listo para usar y se aplica sobre el hormigón fresco con pulverizador manual ó mecánico sin diluir.

Este debe aplicarse sobre el hormigón una vez que haya desaparecido el agua libre existente en la superficie, lo cual ocurre después de 20 a 30 minutos de alisado el hormigón. En tiempos de mucho calor o de mucho viento estos tiempos se acortan, debiendo tener cuidado porque pueden comenzar a aparecer algunas fisuras superficiales.

La colocación debe hacerse en forma pareja y homogénea distribuyendo el producto sobre toda la superficie. Se recomienda realizar dos pasadas en sentido cruzado respecto a la otra, completando un rendimiento de 1 l cada 10 m².

:: Consumo:

Con un litro de **CURADISOL S 100** se cubren 10 m² de superficie.

:: Almacenaje:

2 años en envases originales, manteniendo los mismos en lugar fresco y protegido de las heladas.

:: Presentación:

Tambores de 200 l y baldes plásticos de 20 l.

CURADISOL S 100 MEMBRANA LÍQUIDA PARA EL CURADO DEL HORMIGÓN BASE SOLVENTE

:: Indicaciones al usuario:

- :: Si llueve luego de la aplicación de la película de **CURADISOL S 100**, es conveniente revisar y si es necesario aplicar nuevamente una nueva.
- :: El equipo empleado se lava con kerosene al finalizar los trabajos.

especificación técnica/membranas de curado

P06-00.H114 (Rev. 01 - 23/05/2019)



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas