



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ADISOIL HORMIGÓN AGENTE DESMOLDANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

#### :: DESCRIPCIÓN:

**ADISOIL HORMIGÓN** es un agente desmoldante emulsionado que presenta las siguientes características:

- Al presentarse listo para su uso, evita gastos innecesarios en mano de obra y errores en la preparación del desmoldante.
- Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón nuevo a los moldes.
- Permite obtener una excelente terminación de las piezas moldeadas con este sistema.
- Facilita la limpieza de los moldes, ahorrando mano de obra.
- Prolonga la vida útil de los mismos.

#### :: USOS:

**ADISOIL HORMIGÓN** se utiliza como agente desmoldante en toda operación de hormigonado donde se utilicen moldes de hormigón, metálicos, fenólicos, laminados, moldes inyectados y otros.

#### :: APLICACIÓN:

**ADISOIL HORMIGÓN** se aplica directamente sobre el molde perfectamente limpio con pulverizador, rodillo o pincel.

- Si bien no es recomendable, de ser necesario se puede diluir **ADISOIL HORMIGÓN** con agua hasta un máximo de 1 parte de desmoldante con 1 parte de agua.
- Para operaciones de hormigonado repetidas, es importante limpiar los restos de desmoldante existentes y proceder a la repetición del tratamiento mencionado.

#### :: CONSUMO:

Aproximadamente 20 a 35 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo del tipo de molde a utilizar.

#### :: ALMACENAJE:

Seis meses en envases originales, guardando los mismos bajo techo.

#### :: FORMA DE ENTREGA:

- Tambores de 200 litros y bidones plásticos de 20 litros.

#### :: INDICACIONES PARA EL USUARIO:

Homogeneizar el producto antes de usar.

- Proteger el envase de temperaturas extremas, el frío tiende a solidificar el producto, mientras que el calor ayuda a su envejecimiento prematuro.
- Si el hormigón va a recibir un tratamiento o revestimiento posterior, se recomienda lavar la superficie con agua a presión, preferiblemente caliente, para remover restos de producto.
- Los moldes pueden ser pintados varios días antes del hormigonado, pero deberán pintarse 2 horas antes como mínimo.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas