

## :: Descripción:

**ACRYLSOL E** es una pintura diseñada a base de resinas acrílicas que le otorgan una gran durabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos. Se presenta en color blanco con un alto contenido de titanio que le confieren máximo poder cubritivo y alta resistencia a los rayos ultravioletas evitando el amarillo. Cumple Norma IRAM 1070

Posee las siguientes características:

- :: Fácil de aplicar a pincel, rodillo o soplete.
- :: Posee un acabado mate.
- :: Se presenta lista para usar, pudiéndose diluir con agua según necesidad.
- :: Es de rápido secado.
- :: No es barrera de vapor.
- :: Refleja los rayos solares.
- :: Se puede entonar con entonadores de pinturas al látex.

## :: Usos:

**ACRYLSOL E** esta indicada como pintura exterior sobre hormigón o mampostería, con el fin de decorar y proteger los frentes y medianeras de los agentes climáticos.

## :: Aplicación:

### Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca, limpia y firme. Si existiera manchas de verdín u hongos deben ser eliminados previamente con cepillo, detergente y abundante agua. Corregir imperfecciones leves con enduido para exterior.

En el caso de superficies nuevas o muy absorbentes aplicar una mano de **ACRYLSOL FIJADOR** diluido 1 : 3 en agua.

### Aplicación

Se aplica a pincel, rodillo o soplete con un mínimo de dos manos.

Para la primer mano se recomienda una dilución con un 20 % a un 30 % de agua y para la segunda y tercer mano diluir con un 20 % máximo de agua.

De requerir colores claros o pasteles se puede utilizar entonadores para pinturas al látex hasta un máximo de 60 cm<sup>3</sup> por cada 4 litros de pintura.

En condiciones normales el tiempo de secado es de aproximadamente 30 minutos, pudiendo aplicar la segunda mano a las 3 ó 4 horas durante la aplicación y el secado, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5° C.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H001 (Rev. 01 - 02/05/2019)



### ACRYLSOL E PINTURA 100% ACRÍLICA PARA EXTERIORES

especificación técnica/pinturas e impermeabilizantes

**:: Consumo:**

Aproximadamente de 10 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano, dependiendo de la superficie a pintar.

**:: Almacenaje:**

Un año en envases originales, en lugar fresco y seco.

**:: Forma de entrega:**

Baldes plásticos de 4, 10 y 20 litros.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H001 (Rev. 01 - 02/05/2019)

**ADISOL S.A.I.C.**

[www.adisol.com.ar](http://www.adisol.com.ar)

[adisol@adisol.com.ar](mailto:adisol@adisol.com.ar)

[info@adisolsaic.com](mailto:info@adisolsaic.com)

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation

