

ACRYLSOL I LATEX ACRILICO PARA INTERIOR - LAVABLE - ANTIHOJO

:: Descripción:

ACRYLSOL I es una pintura especialmente diseñada para la protección y decoración de interiores sobre pared de yeso, durlock, revoque, cemento, etc., que permite obtener una delicada terminación mate de excelente poder cubritivo por su alto contenido de titanio y gran lavabilidad debido a que las resinas acrílicas tienen una muy buena resistencia al frote. Cumple norma IRAM 1070

Posee las siguientes características:

- :: Fácil de aplicar a pincel, rodillo o soplete.
- :: Posee un acabado mate.
- :: Se presenta lista para usar, pudiendo diluir con agua según necesidad.
- :: Es de rápido secado.
- :: Es lavable y antihongo.
- :: Se puede entonar con entonadores de pinturas al látex.

:: Uso:

ACRYLSOL I esta indicada para la protección y decoración de interiores sobre pared de yeso, durlock, revoque, cemento, etc.

:: Aplicación:

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca, limpia y firme. Corregir imperfecciones leves con enduido para exterior.

En el caso de superficies nuevas o muy absorbentes aplicar una mano de **ACRYLSOL FIJADOR** diluido 1 : 3 en agua.

Aplicación

Se aplica a pincel rodillo o soplete con un mínimo de dos manos.

Para la primer mano se recomienda una dilución con un 20 % a un 30 % de agua y para la segunda y tercer mano diluir con un 20 % máximo de agua.

De requerir colores claros o pasteles se puede utilizar entonadores para pinturas al látex hasta un máximo de 60 cm³ por cada 4 litros de pintura.

En condiciones normales el tiempo de secado es de aproximadamente 30 minutos, pudiendo aplicar la segunda mano a las 3 ó 4 horas durante la aplicación y el secado, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5° C.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H002 (Rev. 01 - 02/05/2019)

ACRYLSOL I LATEX ACRILICO PARA INTERIOR - LAVABLE - ANTIHONGO

:: Consumo:

Aproximadamente de 10 a 14 m² por litro y por mano, dependiendo de la superficie a pintar.

:: Almacenaje:

Un año en envases originales, en lugar fresco y seco.

:: Forma de entrega:

Baldes plásticos de 4, 10 y 20 litros.

especificación técnica/pinturas e impermeabilizantes



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H002 (Rev. 01 - 02/05/2019)

ADISOL S.A.I.C.

www.adisol.com.ar

adisol@adisol.com.ar

info@adisolaic.com

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation

