

ADICRYL INCOLORO PINTURA IMPERMEABILIZANTE INCOLORA DE BASE ACRILICA

:: Descripción:

ADICRYL INCOLORO es una pintura impermeabilizante incolora, fabricada en base a resinas 100 % acrílicas, que presenta las siguientes características:

- :: Excelente poder impermeabilizante, protegiendo de la acción del agua a las superficies que reviste.
- :: Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- :: Adhiere sobre morteros, hormigón, ladrillos vistos, fibrocemento, etc.
- :: Presenta una gran durabilidad en el tiempo.
- :: Forma película, dejando una terminación semimate.
- :: Al ser de base acrílica permite su posterior repintado.
- :: Facilidad de aplicación, no requiriendo mano de obra especializada.

:: Uso:

ADICRYL INCOLORO esta especialmente indicado para proteger e impermeabilizar, sin alterar el color original de las superficies a revestir, muros de mampostería, ladrillos vistos, medianeras, superficies de hormigón visto, tejas, etc.

:: Aplicación:

- :: Limpiar a fondo las superficies a impermeabilizar, eliminando restos de pinturas existentes deterioradas, evitando dejar rastros de grasas ó aceites sobre el sustrato. Recomendamos en el caso de ser posible el uso de hidrolavadoras a presión.
- :: Sobre superficies nuevas ó muy absorbentes, aplicar una imprimación consistente en **ADICRYL INCOLORO** diluído con un 40 % de agua limpia.
- :: Terminar con dos ó tres manos de **ADICRYL INCOLORO** puro.
- :: Puede ser aplicado a pincel, rodillo ó soplete, limpiando las herramientas utilizadas con agua limpia.

:: Consumo:

Aprox. 1 litro rinde 10 a 12 m² por mano, dependiendo de la absorción del sustrato.

:: Forma de entrega:

Baldes plásticos de 4; 10 y 20 litros . Tambores por 200 litros.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H004 (Rev. 01 - 02/05/2019)