



ADICRYL P REVESTIMIENTO ELASTICO IMPERMEABLE PARA MUROS Y MEDIANERAS

:: Descripción:

ADICRYL P es una pintura impermeabilizante fabricada en base a resinas acrílicas que le otorgan las siguientes propiedades:

- :: Muy buen poder cubritivo.
- :: Su gran elasticidad permite absorber movimientos provocados por microfisuras.
- :: Adhiere sobre superficies secas y húmedas.
- :: No es 'barrera de vapor' por lo que permite 'respirar' a las paredes.
- :: Excelente durabilidad a la intemperie.
- :: Fácil APLICACIÓN.



:: Características:

- :: Es totalmente impermeable al agua.
- :: Elástico.
- :: Durable: Posee gran resistencia al envejecimiento, manteniendo su elasticidad con el tiempo.
- :: Fácil de aplicar: A pincel, rodillo o soplete.
- :: Se provee en color blanco pudiendo entonarse a colores claros con entonadores al agua de buena calidad.

:: Usos:

ADICRYL P se utiliza para impermeabilizar todo tipo de muros, medianeras, etc. Por su gran durabilidad es especialmente indicado para proteger estructuras de hormigón en ambientes agresivos, como por ejemplo a orillas del mar, evitando el enorme poder corrosivo de las sales contra las armaduras de los hormigones.

:: Aplicación:

Limpiar correctamente la superficie a pintar, eliminando polvo, grasas, restos de pintura existente.

Imprimación: La primera mano de **ADICRYL P** diluirla con un 20% de agua limpia. Una vez seca la imprimación aplicar dos o tres manos de ADICRYL P sin diluir dejando pasar entre manos no menos de cinco horas.

:: Consumo:

Aproximadamente 600 grs. por metro cuadrado, dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie.

:: Forma de entrega:

Baldes plásticos de 5, 12,5 y 25 kg.
En tambores con tapa desmontable de 250 kg.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H005 (Rev. 01 - 02/05/2019)

ADISOL S.A.I.C.

www.adisol.com.ar

adisol@adisol.com.ar

info@adisolaic.com

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation

