

ADICRYL T

REVESTIMIENTO ELASTICO IMPERMEABLE
Y DECORATIVO PARA TECHOS Y CUBIERTAS

:: Descripción:

ADICRYL T es un revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas especiales que le otorgan una gran elasticidad. Sus fibras sintéticas (en caso del tipo fibrado) le dan mayor resistencia al desgaste y a la tracción a rotura.

:: Características:

- :: Puede aplicarse sobre todo tipo de techos.
- :: Adhiere sobre superficies secas y húmedas.
- :: Alta resistencia al desgaste mecánico.
- :: Su gran elasticidad permite absorber movimientos provocados por microfisuras.
- :: Muy buena resistencia a la intemperie.
- :: Fácil aplicación.
- :: Transitable.
- :: Impermeable.
- :: No es barrera de vapor por lo que permite que el techo respire.
- :: Su elevada elasticidad le permite absorber movimientos de fisuras del techo.
- :: Posee gran resistencia al envejecimiento y al desgaste mecánico, manteniendo su elasticidad en el tiempo.
- :: Se provee en colores blanco, verde cemento y rojo teja.
- :: Se presenta **ADICRYL T NORMAL** y **ADICRYL FIBRADO**.

:: Usos:

ADICRYL T está indicado para impermeabilizar todo tipo de techos. Puede ser aplicado sobre asfalto viejo o nuevo, hormigón, baldosas, tejas, fibrocemento, madera, etc.

:: Aplicación:

Antes de comenzar la aplicación de **ADICRYL T** se debe limpiar la superficie, eliminando el polvo y partes flojas. A continuación se seguirán los siguientes pasos:

a) Imprimación:

Diluir **ADICRYL T** con un 30% de agua limpia y aplicar con pincel, rodillo o soplete saturando toda la superficie.

b) Colocación:

Una vez seca la imprimación (1 hora como mínimo), aplicar capas finas de **ADICRYL T** sin diluir, dejando transcurrir entre capas de 12 a 24 horas.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H008 (Rev. 01 - 02/05/2019)

ADICRYL T - MAX MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE

Proteger de la lluvia durante las primeras 8 horas de aplicado.

Las herramientas se limpian con agua estando el material fresco. Una vez endurecido se realiza por medios mecánicos con ayuda de aguarrás mineral.

Transitar después de 48 horas de aplicado. No aplicar con perspectiva de lluvia. Para cambiar de color se puede usar entonadores al agua.

:: Consumo:

Para una buena impermeabilización hacen falta de 1 Kg/m² a 1,5 Kg/m².

:: Forma de entrega:

- :: Baldes plástico de 5, 12,5 y 25 kg.
- :: Tambores con tapa desmontable de 250 Kg.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H008 (Rev. 01 - 02/05/2019)