

ADICRYL TEXTURABLE REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE Y DECORATIVO

:: Descripción:

ADICRYL TEXTURABLE es un revestimiento fabricado en base a resinas acrílicas de máxima pureza destinado a trabajos de protección, impermeabilización y decoración de muros exteriores y/o interiores que posee las siguientes características:

:: Características:

- :: **ADICRYL TEXTURABLE** está formulado para obtener un revestimiento altamente durable e impermeable, que presenta buena flexibilidad y resistencia a la intemperie.
- :: Utilizando **ADICRYL TEXTURABLE** se obtiene un **IMPORTANTE AHORRO**, tanto en el volumen de materiales a utilizar como en la mano de obra necesaria, ya que permite agilizar sensiblemente el ritmo de obra, al reemplazar el revoque fino y pintura de terminación.
- :: Presenta muy buena adherencia sobre mampostería, hormigón, yeso, bloques, etc.

:: Uso:

- :: **ADICRYL TEXTURABLE** está recomendado para el revestimiento de paredes exteriores ó interiores, como ser: medianeras, muros de carga y paredes en general.

:: Aplicación:

- :: Las superficies a revestir deberán estar limpias y libres de polvo.
- :: En el caso de superficies muy absorbentes es conveniente aplicar una imprimación con **ACRYLSOL FIJADOR** diluido 1 en 4 lts de agua potable.
- :: **ADICRYL TEXTURABLE** puede ser aplicado con pistola para salpicar, llana ó rodillo, de acuerdo al tipo de terminación buscada.
- :: En el caso de ser utilizado como revestimiento impermeabilizante, es recomendable aplicar un mínimo de dos capas, a fin de cubrir perfectamente toda la superficie.

:: Consumo:

- :: El consumo estimado para un espesor de 1 mm., es de aproximadamente 1 kg por m², dependiendo de la absorción del sustrato y grado de terminación.

:: Presentación:

- :: Se provee en baldes plásticos de 15 ó 30 kg; pudiendo fabricarse en color blanco, arena, ocre, verde cemento ó colores especiales a pedido.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H009 (Rev. 01 - 02/05/2019)