

ADISOL NEGRO PINTURA ASFALTICA DE USO GENERAL

:: Descripción:

ADISOL NEGRO es una solución de asfalto refinado, que no contiene alquitranes y adhiere sobre todo tipo de superficies, formando una película continua de gran resistencia a los agentes corrosivos. Densidad: 0,90 Kg/Lt.

:: Uso:

ADISOL NEGRO es ideal para proteger estructuras contra la acción de la intemperie, agua, agua de mar, líquidos residuales, ácidos y álcalis débiles diluidos. Sus características adherentes permiten la protección de hormigón, mampostería maderera, hierro, aluminio, cinc etc.

ADISOL NEGRO está recomendado en:

- :: Impermeabilización interior de tanques de agua potable, pues no se ven alterados el sabor, olor o color del agua.
- :: Aislación de fundaciones de hormigón.
- :: Protección de todo tipo de estructuras de hormigón u otros materiales contra la acción de soluciones salinas, ácidas y alcalinas débiles.
- :: Revestimiento protector exterior para conductos enterrados.
- :: Imprimación para techos asfálticos de base solvente, acuosa ó acrílicos; **ADITECH** ó **ADICRYL T**.
- :: Chasis de automotores, etc.

:: Aplicación:

- :: Las superficies a proteger deberán estar secas, limpias, libres de polvo, grasas o pintura.
- :: Es necesario aplicar dos manos cruzadas de pincel rodillo o soplete.
- :: Dejar secar la primera mano antes de dar la segunda.
- :: Para limpieza ó dilución puede utilizarse aguarrás mineral de buena calidad.

:: Consumo:

Aproximadamente 1 Lt cubre 2 ó 3 m². en dos manos, dependiendo del tipo de superficie.

:: Presentación:

:: Latas 1 lt 4 lts. Pails de 20 Lts y Tambores de 200 Lts.

IMPORTANTE: En locales cerrados, como ser tanques de agua, se debe garantizar una eficaz ventilación.

ADISOL NEGRO contiene sustancias inflamables.

:: Almacenaje:

En envases originales cerrados ubicados en lugar fresco, seco y ventilado, posee una vida útil de 2 años.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H102 (Rev. 01 - 23/05/2019)