

:: Descripción:

ADIFLOOR PRIMER es un adhesivo de dos componentes, fabricado en base a resinas epoxídicas modificadas, endurecedores y aditivos especiales que posee las siguientes características:

- :: Optimo poder adhesivo a morteros cementicios, hormigones, hierro, acero, etc.
- :: Adhiere sobre superficies ligeramente húmeas.
- :: Facilidad de mezclado.
- :: Excelente resistencia ante el ataque químico de soluciones ácidas y alcalinas, aguas servidas, agua de mar, etc.

:: Usos:

ADIFLOOR PRIMER está especialmente desarrollado para actuar como adhesivo de máximo poder adherente en:

- :: Imprimación para morteros epoxídicos en pisos industriales.
- :: Puente de adherencia de baja viscosidad para unir estructuralmente hormigones nuevos con endurecidos.
- :: Puente de adherencia para carpetas cementicias.
- :: Adherir estructuralmente perfiles de hierro al hormigón.
- :: Realizar anclajes de pernos o pelos al hormigón.

:: Aplicación:

ADIFLEX PRIMER es un producto de dos componentes de consistencia líquida y de fácil mezclado. Para ello debe colocarse el componente B (endurecedor) dentro del envase del componente A (resina) y mezclar por el termino de 3 a 5 minutos dejando la mezcla perfectamente homogénea. Se aplica con rodillo, pincel, llana metálica ó equipo de aplicación tipo *Air-Less*, asegurando que el producto cubra completamente toda la superficie a adherir.

No es conveniente aplicar el producto a temperaturas inferiores a los 3 °C, ni sobre sustratos con temperaturas inferiores a ésta.

Las superficies a revestir deberán estar perfectamente limpias, exentas de grasas ó aceites impregnados, libres de capas superficiales flojas ó lechada superficial.

El revestimiento a aplicar deberá ser colocado dentro de las 2 horas de imprimada la superficie.

En el caso de superficies nuevas, el hormigón deberá tener una edad mínima de 3 a 4 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas imperantes.

:: Consumo:

- :: Aproximadamente 0,250 a 0,400 kg por m², dependiendo de la rugosidad y grado de absorción del sustrato.

:: Presentación:

- :: Juegos predosificados de 1 y 4 Kg.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H033 (Rev. 01 - 06)