

IMPERSOL 2C REVESTIMIENTO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTO PORTLAND

:: Descripción:

IMPERSOL 2C es un producto de 2 componentes predosificado, listo para usar, basados en cementos especiales modificados con polímeros y otros agentes sintéticos:

Componente A: líquido blanco. 1 parte en peso.

Componente B: polvo gris. 5 partes en peso.

Una vez mezclado posee las siguientes propiedades:

- :: Adhiere firmemente sobre hormigón, morteros, piedras naturales y artificiales, fibrocemento, mampostería, etc.
- :: Tiene excelente resistencias mecánicas, soportando esfuerzos de compresión, flexión tracción, abrasión e impacto.
- :: No tiene contracción, libre de fisuras.
- :: Se aplica sobre sustratos húmedos.
- :: Es permeable al vapor de agua, por lo tanto permite evaporar el agua residual que pudiera haber quedado atrapada.

:: Uso:

IMPERSOL 2C se utiliza como capa impermeabilizante estancadora de agua, sobre superficies de hormigón, mampostería etc.

Soporta presiones positivas y negativas, pudiendo utilizarse sobre construcciones nuevas o viejas. Su uso es recomendado en la impermeabilización de:

- :: Muros exteriores, constituyendo una excelente protección contra los agentes atmosféricos.
- :: Terrazas o azoteas, debajo de la carpeta o mezcla de asiento de cerámicas.
- :: Tanques de agua.
- :: Sótanos o garajes ubicados en subsuelos. etc.

:: Aplicación:

IMPERSOL 2C se aplica sobre superficies húmedas, limpias, libres de polvo, aceite, grasa, etc.

En el caso de presentarse una superficie deteriorada o irregular, se debe reparar previamente con **ADISOL MORTERO F** o **ADISOL MORTERO G** de acuerdo a las necesidades.

Se debe mezclar cuidadosamente a mano o con mezclador de bajas revoluciones, agregando el componente A sobre el B., luego se aplica con una llana extendiendo y nivelando en un espesor de 1 a 2 mm. cuidando no dejar grietas y poros. Hacer dos capas totalizando 2 a 3 mm de espesor total. En tanques de agua colocar 3 capas.

Si se aplica sobre una superficie transitable, es conveniente colocar luego una carpeta de protección.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de **ADISOL S.A.I.C.** y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H122 (Rev. 01 - 12/06/2019)

IMPERSOL 2C

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTO PORTLAND

:: Consumo

Aproximadamente 2 Kg/m². en un (1) mm de espesor.

:: Almacenaje:

En lugar fresco y seco **Componente A:** 1 año.

Componente B: 6 meses.

:: Presentación

Juegos predosificados de 35 kg.

especificación técnica/morteros listos para usar



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H122 (Rev. 01 - 12/06/2019)