

ADIFLOOR TENIS PINTURA PARA CANCHAS DE TENIS Y PADDLE

:: Descripción:

ADIFLOOR TENIS es una pintura de un solo componente fabricada en base a resinas acrílicas de máxima pureza, destinada a trabajos de protección en canchas de Tenis y Paddle que posee las siguientes características:

:: Características:

- :: **ADIFLOOR TENIS** está formulada para obtener un revestimiento altamente durable y resistente al tránsito, presentando colores estables y muy buena resistencia a la intemperie.
- :: Por su elasticidad reduce los accidentes derivados de frenadas y cambios de dirección bruscos, comunes en las canchas de cemento pintadas con sistemas rígidos, a la vez que copia los movimientos generados en las microfisuras del piso.
- :: Presenta muy buena adherencia sobre carpetas de cemento u hormigón alisado.

:: Uso:

ADIFLOOR TENIS está recomendada para el revestimiento de pisos cementicios, muros laterales y frontones en canchas de Tenis y/o Paddle, pasillos de acceso, pisos de gimnasios, etc.

:: Aplicación:

Las superficies a revestir deberán estar limpias y libres de polvo.

Es conveniente aplicar una primera mano de **ADIFLOOR TENIS** diluída al 10 ó 15 % con agua potable a modo de imprimación y dos manos puras, dejando pasar un mínimo de ocho horas entre manos. **ADIFLOOR TENIS** puede ser aplicada con rodillo, pincel ó soplete tipo *Air - Less*.

Los implementos utilizados pueden ser lavados con agua mientras la pintura permanezca fresca.

:: El consumo:

El consumo estimado para las 3 manos es de aproximadamente 0,600 kg por m², dependiendo de la absorción y grado de terminación del sustrato.

:: Presentación:

Se provee en baldes plásticos de 12,5 ó 25 kg ó tambores de 250 kgs; pudiendo fabricarse en color blanco, rojo ladrillo y verde ú otros colores especiales a pedido.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H034 (Rev. 01 - 06/05/2019)