

ADIFLEX CANAL SELLADOR DE CAUCHO BITUMINOSO

:: Descripción:

ADIFLEX CANAL es una masilla plastoelástica de color negro a base de Bitumen-caucho butílico y aditivo especial, cuya densidad es de 1,2 Kg/litro, diseñado especialmente para el sellado de juntas en paneles de hormigón, canales de riego, etc.

Posee las siguientes características:

- :: Aplicación tanto en zonas frías, como en zonas cálidas.
- :: Listo para usar.
- :: Excelente adhesividad sobre hormigón, metal, madera, etc.
- :: Es tixotrópico, puede aplicarse en juntas horizontales y verticales sin fluir.
- :: No sufre alteraciones entre - 10° C y + 60° C.
- :: Es resistente al envejecimiento y a los cambios climáticos.
- :: Es resistente al agua de riego, potable, de mar, soluciones salinas, ácidos y álcalis muy diluidos, aguas servidas, etc.

:: Uso:

ADIFLEX CANAL se utiliza para el sellado de juntas de canales revestidos con hormigón, sellado de elementos premoldeados (placas, caños, taludes, bloques, etc.).

:: Aplicación:

a. Planeamiento

El factor de junta (ancho/profundidad) deberá ser 1:2 a 1:1. El ancho mínimo de juntas será de 12 mm.

Para ajustar la profundidad, el espacio libre debajo del sellador debe rellenarse con material flexible, no putrescible (espuma de poliéster, o poliuretano). El sellador no debe adherir al fondo de la junta.

b. Preparación de la Junta

Las paredes de la juntas deben estar secas, firmes, sanas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites, etc., usando el método más adecuado en cada caso (cepillado, disco abrasivo, sopleteado, etc.). Con buen sustrato se obtiene una excelente adherencia. Para no ensuciar los bordes de la junta, se puede colocar una cinta autoadhesiva, evitándose el trabajo engorroso de limpieza.

c. Colocación del sellador

ADIFLEX CANAL por su consistencia se coloca con pistola manual o aire comprimido, o espátula. Se llena completamente la junta, hasta el ras, evitando la inclusión de aire. La superficie se alisa con espátula u otro medio adecuado. El curado final se produce a los 7 días, a 20° C, y en 15 días a 5° C.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de **ADISOL S.A.I.C.** y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H015 (Rev. 01 - 03/05/2019)

ADIFLEX CANAL SELLADOR DE CAUCHO BITUMINOSO

d. Colocación del sellador

La limpieza de las herramientas se realiza con aguarrás mineral.

:: Consumo:

Como valor indicativo, por metro lineal, juntas y sección de 1 cm², son necesarios 0,120 kg de **ADIFLEX CANAL**.

:: Almacenaje:

ADIFLEX CANAL debe almacenarse entre 0° C y 25° C en envases originales bien cerrados. Vida útil: 2 años.

:: Forma de entrega:

Baldes por de 18 Kg.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de **ADISOL S.A.I.C.** y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H015 (Rev. 01 - 03/05/2019)