

ADIFLEX TIRAS SELLADOR PREMOLDEADO A BASE DE BITUMEN - CAUCHO

:: Descripción:

ADIFLEX TIRAS es un sellador premoldeado en tiras de 1 m de longitud y una sección variable de 15, 21 y 27 mm de lado respectivamente, a base de bitumen - caucho de color negro.

Se presenta envuelto en un film de polietileno que lo preserva durante el estibaje y manipuleo. Presenta las siguientes características:

- :: Es un sellador platoelástico que debe aplicarse en juntas de pequeñas deformaciones + 5%
- :: Es resistente al agua y a la intemperie.
- :: Tiene buena adherencia sobre elementos de construcción como hormigón y carpetas a la cal.
- :: Soporta cambios técnicos entre -20° C y + 70° C.

:: Uso:

ADIFLEX TIRAS está indicado para el sellado de junta de dilatación de poco movimiento recomendado para el sellado de:

- :: Pisos de hormigón, carpetas de cemento y a la cal.
- :: Terrazas, balcones, cubiertas en general.
- :: Canales, piletas, obras portuarias.
- :: Elementos premoldeados etc.

:: Aplicación:

Preparación de la junta:

Las juntas deben estar limpias, secas, sanas y libre de aceite, grasas y bitúmenes viejos que impiden el adecuado sellado de la junta. Si es necesario la misma se debe limpiar por medios mecánicos como cepillado, arenado, amolado con discos abrasivos etc.

Imprimación:

Para mejorar la adherencia se debe aplicar una imprimación con **ADISOL NEGRO**.

Colocación:

Colocar el sellador sobre la junta y con la llama del soldador de membranas calentar el mismo fundiendo el envoltorio. Presionar con espátula o cuchara caliente llenando toda la dimensión de la junta. Como las tiras son de 1 m de longitud, la unión se realiza calentando con llama y presionando con espátula. Para juntas horizontales anchas unir 2 ó 3 tiras formando otra de sección mayor y fundiendo con el soldador.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de **ADISOL S.A.I.C.** y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H011 (Rev. 01 - 03/05/2019)

ADIFLEX TIRAS SELLADOR PREMOLDEADO A BASE DE BITUMEN - CAUCHO

:: Consumo:

1 m de **ADIFLEX TIRA** por cada metro lineal de juntas.

:: Almacenaje:

Ilimitado en envase cerrado protegido de la intemperie entre 0 y 30° C.

:: Presentación:

15 mm en caja de 72 mts. (72 tiras x 1 m c/u).

21 mm en caja de 40 mts. (40 tiras x 1 m c/u).

27 mm en caja de 30 mts. (30 tiras x 1 m c/u).



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de **ADISOL S.A.I.C.** y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H011 (Rev. 01 - 03/05/2019)