

ADISOL FR
FONDO DE RESPALDO DE JUNTA

:: Descripción:

ADISOL FR es un fondo de respaldo de junta de polietileno expandido, de estructura celular y de celda cerrada, que colocado dentro de una junta previo a la colocación del sellador permite obtener el factor de junta necesario, evitando que el sellador entre mas profundamente y que el mismo se adhiera al fondo.

ADISOL FR es impermeable, pues al ser de celda cerrada no absorbe agua y por ser de polietileno es imputrescible, y además posee las siguientes características:

- :: Es liviano y muy flexible.
- :: Densidad: 30 kg/m³.
- :: Tiene buena resistencia a aceites, grasas, solventes alifáticos y a la mayoría de los solventes aromáticos.
- :: Tiene muy buena resistencia a los agentes químicos.
- :: Tiene amplio rango térmico: de - 40° C a 160° C.
- :: Se comprime fácilmente para conformar el factor de junta.
- :: Biológicamente inerte.
- :: Esta fabricado con materiales estables que permiten almacenarlos por tiempo ilimitado.

:: Usos:

Se utiliza como fondo de respaldo de selladores en juntas de contracción, juntas de trabajo y en juntas de dilatación.

:: Aplicación:

Las juntas deben estar perfectamente secas, limpias y libres de aceites, grasas o bitúmenes. Cuando sea necesario puede utilizarse cinta de enmascarar para no manchar los bordes de las juntas.

Se debe seleccionar el **ADISOL FR** en un diámetro mayor en un 25% al ancho de la junta y colocarlo presionando con alguna herramienta no cortante, hasta la profundidad indicada por la especificación técnica del sellador en uso.

A continuación se podrá colocar el sellador en forma inmediata de acuerdo a su correspondiente especificación de aplicación.

:: Presentación:

MODELO	DIÁMETRO	ENVASE
ADISOL FR 8	8 mm	Rollos x 1500 mts.
ADISOL FR 10	10 mm	Rollos x 1000 mts.
ADISOL FR 13	13 mm	Rollos x 650 mts.
ADISOL FR 20	20 mm	Rollos x 200 mts.
ADISOL FR 25	25 mm	Cajas x 145 mts.

Por otros modelos: a pedido del cliente



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H089 (Rev. 01 - 23/05/2019)

:: Almacenaje:

Por su característica y composición su almacenaje es ilimitado.

:: Indicaciones para el colocador:

- :: **ADISOL FR** es compatible con todos los selladores de utilización en frío.
- :: Para los selladores verticales en caliente, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.
- :: Si llueve luego de haberse colocado **ADISOL FR**, no es necesario removerlo, pues el mismo es impermeable. Solamente bastará con secar convenientemente la junta antes de colocarse el sellador.
- :: El producto no es tóxico, por consiguiente puede ser manipulado sin ninguna protección.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H089 (Rev. 01 - 23/05/2019)