

ADISOL VIAL

PINTURA REFLECTANTE PARA DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS APLICABLE EN FRÍO

:: Descripción:

ADISOL VIAL es una pintura reflectante que se emplea en la demarcación de pavimentos urbanos y viales de tipo asfáltico y de hormigón. Cumple con las especificaciones de la NORMA IRAM 1221.

ADISOL VIAL es una pintura reflectante que consta de tres componentes: el vehículo pigmentado (blanco o amarillo) y dos fracciones de microesferas de vidrio que constituyen el material reflectante, una de ellas se incorpora al vehículo pigmentado antes de la aplicación de la pintura (PREMIX) y la otra se siembra inmediatamente después de aplicada la última mano (DROP-ON).

:: Uso:

ADISOL VIAL se usa en la demarcación de cualquier tipo de pavimento (asfálticos y de hormigón), inclusive en pavimentos industriales o zonas de fabricación donde se requiera delimitar áreas de trabajo. Para estos últimos puede aplicarse sin la incorporación de microesferas de vidrio (PREMIX) ni el sembrado (DROP-ON).

:: Aplicación:

Preparación de la superficie.

La superficie debe estar limpia, libre de aceites, grasas, polvos o cualquier otro elemento que impida la adherencia. De ser necesario deberá cepillarse mecánicamente con el fin de obtener una textura limpia y firme.

Aplicación.

Homogeneizar el vehículo pigmentado y agregar las microesferas (fracción fina) mezclando hasta obtener una pintura homogénea.

De ser necesario y a criterio del usuario puede diluirse antes de la aplicación con un 5% en volumen de **ADISOL DILUYENTE VIAL** y debe tratar de evitarse pasar del 10% para obtener un resultado satisfactorio. Una vez obtenida la pintura, la aplicación puede hacerse a pincel, rodillo de lana o soplete adecuado, bastando para ello una única aplicación con un espesor de 300 micrones de película húmeda. Inmediatamente después de la aplicación de la última mano se debe sembrar la microesfera de vidrio (fracción gruesa).

:: Consumo:

Un litro de **ADISOL VIAL** preparado rinde 3,5 m². Obteniéndose así un espesor de 300 micrones de película húmeda.

Microesfera para incorporar: 300 gr por litro.

Microesfera para sembrar: 400 gr por m².

:: Habilitación:

Tiempo de secado al tacto: 5 minutos.

Tiempo de secado duro: 30 minutos.

Estos valores corresponden a una temperatura de 20° C y 60 % de humedad relativa.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H109 (Rev. 01 - 23/05/2019)

ADISOL VIAL
PINTURA REFLECTANTE PARA DEMARCACIÓN
DE PAVIMENTOS APLICABLE EN FRÍO

En verano se recomienda pintar cuando la temperatura es más baja para evitar un rápido secado.

:: Almacenaje:

1 año en envases originales a temperaturas de 5° a 35° C.

especificación técnica / varios



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H109 (Rev. 01 - 23/05/2019)