

**LIMPIASOL PLUS**  
EMULSIÓN DESENGRASANTE

**:: Descripción:**

**LIMPIASOL PLUS** es una emulsión desengrasante de alto poder de limpieza, que actúa en frío y elimina la mayoría de los residuos grasos que se van acumulando y envejeciendo sobre la superficie de máquinas, pisos y objetos en general, los que usualmente requieren un gran esfuerzo para su eliminación, y son resistentes a los productos convencionales.

**:: Uso:**

**LIMPIASOL PLUS** se usa puro o diluido en agua, en proporción variable de acuerdo al grado de suciedad del sustrato. Es ideal para limpiar todo tipo de sustratos, especialmente pisos que van a recibir un posterior revestimiento, ya sea epoxídico, vinílico, poliuretánico, etc.

Su alto poder de limpieza en diluciones altas, lo hace apto para eliminar la suciedad más resistente. Debido a esto, es que resulta muy económica su utilización.

**:: Aplicación:**

**LIMPIASOL PLUS** Se aplica por rociado, pincelado, trapeado o inmersión dejando actuar el producto durante 20 minutos, luego lavar con abundante agua. Este proceso se puede repetir dos o mas veces hasta que desaparezca todo rastro de suciedad.

En pisos se recomienda el uso de hidrolavadoras de alta presión, permitiendo así arrastrar el sedimento formado por la acción del limpiador.

Se recomienda el uso de guantes para su manipuleo.

**Dilución:**

Sustratos muy sucios: usar puro o diluido en agua limpia 1 : 1

Sustratos moderadamente sucios: 1 : 2 a 1 : 5. de acuerdo al grado de suciedad.

**:: Rendimiento y Almacenaje:**

1 Lt de producto puro o diluido rinde 4 m2 por cada aplicación

Se recomienda su almacenaje en lugares frescos y secos. En envases originales: 1 año

**:: Forma de entrega:**

Bidones por 5 Lts.

Baldes de 20 Lts.

Tambores de 200 Lts.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H126 (Rev. 01 - 12/06/2019)